



GRUPO	HSTD
TERMINADO DE LA SUPERFICIE	BRILLANTE
MATERIAL	HSS
TIPO ESTRIADO	ESPIRAL
ZANCO	1/4" HEX
EMPAQUE	CONCHA



DIAMETRO MM / PULG	PASO / TPI MM	OAL MM	CANTIDAD x EMPAQUE	NO. DE PARTE
MC				
3.00	0.50	36	1	3010-3.00
4.00	0.70	39	1	3010-4.00
5.00	0.80	41	1	3010-5.00
6.00	1.00	44	1	3010-6.00
8.00	1.25	51	1	3010-8.00
10.00	1.50	58	1	3010-10.00
UNC				
6G	32	39	1	3011-6G
8G	32	39	1	3011-8G
10G	24	41	1	3011-10G
12G	24	44	1	3011-12G
1/4	20	44	1	3011-1/4
5/16	18	50	1	3011-5/16
3/8	16	59	1	3011-3/8
UNF				
10G	32	41	1	3012-10G
12G	28	44	1	3012-12G
1/4	28	44	1	3012-1/4
5/16	24	50	1	3012-5/16
3/8	24	59	1	3012-3/8

**COMBINACIÓN DE
BROCA MOCHUELO**

CARACTERÍSTICAS

- Ahorro en tiempo abocardando, macheleando y retirando la rebaba en una sola operación.
- Una sola pieza broca machuelo garantiza el correcto abocardado para el tamaño del machuelo.
- El diseño del macheleado previene el daño de la cuerda por un abocardado excesivo.
- Fabricado en acero de alta velocidad para larga duración.
- Después de finalizar el macheleado, se opera la broca en reversa, para extraerla.
- Se recomienda el uso de un lubricante de corte.
- Se recomienda limpiar el machuelo de partículas de metal para extender la duración.



TIPO DE JUEGO	NO. DE PARTE
JUEGO DE BROCA MACHUELO HSS - CUERDA MÉTRICA	3010-S1
M3X0.50, M4X0.70, M5X0.80, M6X1.00, M8X1.25, M10X1.50 + 1/4" CAMBIO RÁPIDO DE SOPORTE DE BROCA	
JUEGO DE BROCA MACHUELO HSS - CUERDA UNC	3011-S1
8-32, 10-24, 12-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16 +1/4" CAMBIO RÁPIDO DE SOPORTE DE BROCA	

NOTA: NO DEBEN USARSE SOPORTES PARA BROCA MACHUELO CON ADAPTADORES MAGNÉTICOS.